

CACTUSCREW DEVELOPPEMENT WEB

Déjouer la mise en cache des images

Par défaut, les images sont mises en cache par le navigateur. Mais voici une astuce pour forcer le rechargement d'une image dès qu'elle à été modifiée sur le serveur.

```

```

Ceci permet de rafraichir le cache lorsque l'image a été modifiée.

L'url de l'image comporte un argument qui est construit par le timestamp de la date de derniere modification du fichier.

Donc tant que l'image n'est pas modifiée, le timestamp reste le même, et de par le fait, le cache navigateur rempli son rôle (economie de bande passante).

Par contre dès que l'image est modifiée, la date de modification change, et de par le fait, le paramètre timestamp également, ce qui a pour effet du coté du navigateur à chercher la nouvelle image.

Commentaires

2008-10-22 21:35:54 - William Rey - wrey@free.fr - <http://wrey.free.fr/wordpress/>

Excellent truc, simple, efficace et qui n'est pas limité à PHP. Le simple fait d'utiliser la date de dernière modification derrière le "?" peut s'utiliser en JAVA ou .NET. C'est complètement générique. Félicitations!

2008-11-20 13:56:11 - Jymi

Cette ruse est excellente et mériterait d'apparaître dans de nombreuses documentations de programmation.

Merci !